12V refrigerators

Scopri la nostra attuale gamma di prodotti
Alcuni prodotti non sono più disponibili. Ti serve assistenza per un vecchio modello?
Consulta la sezione dedicata all'assistenza sul nostro sito web.

	T1090-E	T2095-E	T2120-C	T2138-C
				
Dimensioni principali (AxLxP)*	975 x 418 x 486 mm	908 x 400 x 682 mm	1270x 418 x 580	1598 x 418 x 503mm
Profondità di installazione raccomandata	506 mm	684 mm	570 mm	506 mm
Volume lordo	84 L	90 L	119 L	138 L
Volume del comparto cibo congelato	6.1 L	7 L	17 L	11.6 L
Ubicazione compartimento cibo congelato	Cassetto interno	Interno	Interno	Cassetto interno
Energy consumption**	0.35 kW/24h	0.36 kW/24h	0.45 kW/24h	0.50 kWh/24h
Consumo medio di ampere**	26.6 Ah/24h	26.6 Ah/24h	37.1 Ah/24h	42.0 Ah/24h
Classe climatica Modalità diurna	N (16 C - 32 C)	SN- T (10°C - 43°C)	SN- T (10°C - 43°C)	SN- T (10°C - 43°C)
Classe climatica Modalità notturna	N (16 °C - 32°C)	SN (10 °C - 32°C)	SN (10 °C - 32°C)	SN (10 °C - 32°C)
Livello di rumorosità Modalità diurna	34.9 dB (A)	32.0 dB(A)	34.2 dB (A)	34.2 dB (A)
Livello di rumorosità Modalità notturna	33.1 dB (A)	30.0 dB(A)	31.5 dB (A)	31.5 dB (A)
Peso netto	21.1 kg	33 kg	32.5 kg	34.2 kg
Posizione della cerniera	Cerniera a destra	N/A	Cerniera a destra	Cerniera a destra
Porta	Piatta	Piatta	Piatta	Piatta
Pannello della porta	Nero opaco	Nero opaco	Nero opaco	Nero opaco
Numero di ripiani	3	1	3	3
Cassetto estraibile	No	No	No	Si
Display	LCD	LED	LCD	LCD
Pannello di controllo	Esterno	Interno	Esterno	Esterno
Codice Prodotto	693483SP	693461SP	693466SP	693468SP

* Inclusa maniglia della porta sporgente di 11 mm.
** In conformità a IEC62552-2020 parte 3.

072025

12V refrigerators

Scopri la nostra attuale gamma di prodotti
Alcuni prodotti non sono più disponibili. Ti serve assistenza per un vecchio modello?
Consulta la sezione dedicata all'assistenza sul nostro sito web.

	T2152-C	T2160-C	T2175-C
			
Dimensioni principali (AxLxP)*	1500 x 418 x 569 mm	1245 x 525 x 563 mm	1245 x 525 x 613 mm
Profondità di installazione raccomandata	569 mm	563 mm	613 mm
Volume lordo	150 L	158 L	174 L
Volume del comparto cibo congelato	17 L	30.5 L	33.5 L
Ubicazione compartimento cibo congelato	Cassetto interno	Cassetto esterno	Cassetto esterno
Energy consumption**	0.46 kWh/24h	0.56 kWh/24h	0.56 kWh/24h
Consumo medio di ampere**	39.1 Ah/24h	45.8 Ah/24h	46.5 Ah/24h
Classe climatica Modalità diurna	SN- T (10°C - 43°C)	SN- T (10°C - 43°C)	SN- T (10°C - 43°C)
Classe climatica Modalità notturna	SN (10 °C - 32°C)	SN (10 °C - 32°C)	SN (10 °C - 32°C)
Livello di rumorosità Modalità diurna	35.6 dB (A)	35.6 dB (A)	33.6 dB (A)
Livello di rumorosità Modalità notturna	32.3 dB (A)	32.3 dB (A)	32.3 dB (A)
Peso netto	35.0 kg	37.4 kg	38.4 kg
Posizione della cerniera	Cerniera a destra	Cerniera a destra	Cerniera a destra
Porta	Piatta	Piatta	Piatta
Pannello della porta	Nero opaco	Nero opaco	Nero opaco
Numero di ripiani	3	3	3
Cassetto estraibile	Sì	Sì	Sì
Display	LCD	LCD	LCD
Pannello di controllo	Esterno	Esterno	Esterno
Codice Prodotto	693471SP	693476SP	693479SP

* Inclusa maniglia della porta sporgente di 11 mm.
** In conformità a IEC62552-2020 parte 3.

072025